Prestatieverklaring

www.nelissen.be

Nummer	NEHVB117H050W_2_NL_26230	CE 21	UK CA 22
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	VICOLO		
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.		
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+		

	EU CE	UK UKCA
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749	BBA N° 0836
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015	BS EN 771-1 2011+A1:2015

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertifcaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.

Aangegeven prestatie — *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen			MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Lengte	(mm)		**190**	**190**	**240**	**240**	**240**	**237**	**243**	**210**	**210**	**215**
Breedte	(mm)		**90**	**90**	**72**	**72**	**71**	**72**	**109**	**100**	**100**	**102**
Hoogte	(mm)		**51**	**64**	**40**	**50**	**67**	**70**	**73**	**40**	**51**	**65**
Genormaliseerde druksterkte	(N/mm²)	**cat. I , ⊥**	**22**	**25**	**15**	**24**	**27**	**27**	**27**	**22**	**22**	**25**
Gemiddelde druksterkte	(N/mm²)		**30**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Tolerantie categorie	**T2**	
Maatspreidingscategorie	**R1**	
Vlakheid legvlakken	**NPD**	
Parallellisme legvlakken	**NPD**	
Bruto volumieke massa	**1500(D1)**	kg/m³
Netto volumieke massa	**NPD**	kg/m³
Verschijningsvorm	**1**	
Hechtsterkte	**NPD**	N/mm²
Warmteweerstand (λ10,dry,mat(90,90))	**0,49 (S2)**	W/mK
Warmteweerstand (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	**0,45 (S1)**	W/mK
Dampdoorlatendheid	**5/10**	
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand	**F2**	
Wateropneming	**16**	%
Init. wateropzuiging	**1,5<IW<=4**	kg/(m².min)
Gehalte actieve oplosbare zouten	**S2**	
Vormstabiliteit: vochtexpansie	**NPD**	mm/m
Brandreactie	**A1**	
Gevaarlijke componenten	**NPD**	
Vorstklasse	**F2**	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B) 18.08.2026