

**NELISSEN**

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych



Numer	NEHVB041B_2_PL_24159			
Typ produktu / CE	OLD-GOTHIC BAEKEL			
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego	Jednostki HD do uzytku w niezabezpieczonych scianach murowanych, slupach i scianach dzialowych.			
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Organ zawiadomiony	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Norma zharmonizowana	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Jednostka notyfikowana wykonala nastepujace zadania w ramach systemu 2+: Wstepna inspekcja instalacji produkcyjnej i kontrola produkcji w fabryce oraz stalý monitoring, ocena i ocena kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodnosci kontroli produkcji dostarczone w fabryce.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Informacje o dostepnych formatach mozece znalezc u technicznych charakterystyk i/albo na stronie internetowej.

Wymiary	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Dlugosc (mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Szerokosc (mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Wysokosc (mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Znormalizowana wytrzymalosc na sciskanie(N/mm²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	22
Srednia wytrzymalosc na sciskanie (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Kategoria tolerancji								T2		
Rozlóz kategorie								R1		
Plaskosc powierzchni								NPD		
Równoleglosc plaszczyn powierzchni								NPD		
Calkowita gestosc sucha								1630(D1)	Kg/m³	
Gestosc sucha netto								NPD	Kg/m³	
Konfiguracja								1		
Sila wiazania								NPD	N/mm²	
Przewodnosc cieplna	(¿10,dry,mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Przewodnosc cieplna	(¿10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Przepuszczalnosc pary wodnej								5/10		
Mrozoodpornosc								F2		
Absorpcja wody								14	%	
Pocatkowa absorpcja wody								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktywna zawartosc soli rozpuszczalnych								S2		
Stabilnosc wymiarów: przeplyw wilgoci								NPD	Mm/m	
Reakcja na ogien								A1		
Niebezpieczne skladnik								NPD		

Wlasciwosci uzytkowe opisanego powyzej wyrobu sa zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosc wyzej wymienionego producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez

Burt Nelissen (Kierownictwo)

Lanaken (B)

07.06.2024