

**NELISSEN**

## Deklaracja właściwości użytkowych



|                                                                                           |                                                                                                 |    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer                                                                                     | NEHVB056_2_PL_24159                                                                             |    |  |  |
| Typ produktu / CE                                                                         | SALTO                                                                                           |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego                               | Jednostki HD do użytku w niezabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych. |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Fabricant                                                                                 | Nelissen Steenfabrieken NV<br>Kiezelweg 460<br>B-3620 Lanaken                                   |    | Tel: +32 (0)12 44 02 44<br>Fax: +32 (0)12 45 53 89<br>info@nelissen.be              |                                                                                     |
| System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego | 2+                                                                                              |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           | EU                                                                                              | CE | UK                                                                                  | UKCA                                                                                |
| Organ zawiadomiony                                                                        | BCCA NB 0749                                                                                    |    | BBA N° 0836                                                                         |                                                                                     |
| Norma zharmonizowana                                                                      | EN 771-1:2011 +A1:2015                                                                          |    | BS EN 771-1 2011+A1:2015                                                            |                                                                                     |

Jednostka notyfikowana wykonała następujące zadania w ramach systemu 2+: Wstępna inspekcja instalacji produkcyjnej i kontrola produkcji w fabryce oraz stały monitoring, ocena i ocena kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności kontroli produkcji dostarczone w fabryce.

Deklarowane właściwości użytkowe *Informacje o dostępnych formatach możecie znaleźć u technicznych charakterystyk i/albo na stronie internetowej.*

| Wymiary                                         |            | MOD 50 | MOD 65 | N70/4 | N70/5 | N70/6,5                       | N70/7 | NNF       | RF 4 | WV 50       | WV 65 |
|-------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------------------------------|-------|-----------|------|-------------|-------|
| Długość                                         | (mm)       | 188    | 188    | 240   | 240   | 239                           | 235   | 241       | 208  | 209         | 213   |
| Szerokość                                       | (mm)       | 88     | 88     | 71    | 71    | 70                            | 70    | 108       | 100  | 100         | 101   |
| Wysokość                                        | (mm)       | 51     | 64     | 40    | 50    | 67                            | 70    | 72        | 40   | 51          | 65    |
| Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie(N/mm²) | cat. I , ⊥ | 22     | 25     | 15    | 24    | 27                            | 27    | 27        | 22   | 22          | 25    |
| Srednia wytrzymałość na ściskanie (N/mm²)       |            | 30     | 30     | 20    | 30    | 30                            | 30    | 30        | 30   | 30          | 30    |
| Kategoria tolerancji                            |            |        |        |       |       |                               |       | T2        |      |             |       |
| Rozlóż kategorie                                |            |        |        |       |       |                               |       | R1        |      |             |       |
| Płaskość powierzchni                            |            |        |        |       |       |                               |       | NPD       |      |             |       |
| Równoległość płaszczyzn powierzchni             |            |        |        |       |       |                               |       | NPD       |      |             |       |
| Całkowita gestość sucha                         |            |        |        |       |       |                               |       | 1630(D1)  |      | Kg/m³       |       |
| Gestość sucha netto                             |            |        |        |       |       |                               |       | NPD       |      | Kg/m³       |       |
| Konfiguracja                                    |            |        |        |       |       |                               |       | 1         |      |             |       |
| Siła wiązania                                   |            |        |        |       |       |                               |       | NPD       |      | N/mm²       |       |
| Przewodność cieplna                             |            |        |        |       |       | ( ?10,dry,mat(90,90))         |       | 0,59 (S2) |      | W/mK        |       |
| Przewodność cieplna                             |            |        |        |       |       | ( ?10,dry,mat) EN1745 Annex A |       | 0,55 (S1) |      | W/mK        |       |
| Przepuszczalność pary wodnej                    |            |        |        |       |       |                               |       | 5/10      |      |             |       |
| Mrozoodporność                                  |            |        |        |       |       |                               |       | F2        |      |             |       |
| Absorpcja wody                                  |            |        |        |       |       |                               |       | 14        |      | %           |       |
| Początkowa absorpcja wody                       |            |        |        |       |       |                               |       | 1,5<IW<=4 |      | Kg/(m².min) |       |
| Aktywna zawartość soli rozpuszczalnych          |            |        |        |       |       |                               |       | S2        |      |             |       |
| Stabilność wymiarów: przepływ wilgoci           |            |        |        |       |       |                               |       | NPD       |      | Mm/m        |       |
| Reakcja na ogień                                |            |        |        |       |       |                               |       | A1        |      |             |       |
| Niebezpieczne składnik                          |            |        |        |       |       |                               |       | NPD       |      |             |       |

Właściwości użytkowe opisanego powyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez

Burt Nelissen (Kierownictwo)

Lanaken (B)

07.06.2024