

**NELISSEN**

Deklaracja właściwości użytkowych



Numer	NEHVB068C_2_PL_21084		
Typ produktu / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO		
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego	Jednostki HD do użytku w niezabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.		
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego	2+		
Organ zawiadomiony	BCCA NB 0749		
Norma zharmonizowana	EN 771-1:2011 +A1:2015		

Jednostka notyfikowana wykonała następujące zadania w ramach systemu 2+: Wstępna inspekcja instalacji produkcyjnej i kontrola produkcji w fabryce oraz stały monitoring, ocena i ocena kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności kontroli produkcji dostarczone w fabryce.

Deklarowane właściwości użytkowe

Informacje o dostępnych formatach możecie znaleźć u technicznych charakterystyk i/albo na stronie internetowej.

Wymiary		M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Długość	(mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213	
Szerokość	(mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101	
Wysokość	(mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie.	(N/mm²)	Cat. I , □	22	25	15	24	26	26	22	22	25
Srednia wytrzymałość na ściskanie	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Kategoria tolerancji							T2				
Rozlóz kategorie							R1				
Płaskość powierzchni							NPD				
Równoległość płaszczyzn powierzchni							NPD				
Całkowita gęstość sucha							1630(D1)		Kg/m³		
Gęstość sucha netto							NPD		Kg/m³		
Konfiguracja							1				
Siła wiązania							NPD		N/mm²		
Przewodność cieplna							(λ10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK
Przewodność cieplna							(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK
Przepuszczalność pary wodnej							5/10				
Mrozoodporność							F2				
Absorpcja wody							14		%		
Początkowa absorpcja wody							1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Aktywna zawartość soli rozpuszczalnych							S2				
Stabilność wymiarów: przepływ wilgoci							NPD		Mm/m		
Reakcja na ogień							A1				
Niebezpieczne składnik							NPD				

Właściwości użytkowe opisanego powyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez

Burt Nelissen (Kierownictwo)

Lanaken (B)

25.03.2021