

**NELISSEN**

Deklaracja właściwości użytkowych



Numer	NEHVB094_2_PL_24159			
Typ produktu / CE	BORLO			
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego	Jednostki HD do użytku w niezabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.			
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Organ zawiadomiony	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Norma zharmonizowana	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Jednostka notyfikowana wykonała następujące zadania w ramach systemu 2+: Wstępna inspekcja instalacji produkcyjnej i kontrola produkcji w fabryce oraz stały monitoring, ocena i ocena kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności kontroli produkcji dostarczone w fabryce.

Deklarowane właściwości użytkowe

Informacje o dostępnych formatach możecie znaleźć u technicznych charakterystyk i/albo na stronie internetowej.

Wymiary		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Długość	(mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Szerokość	(mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Wysokość	(mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	22	25
Srednia wytrzymałość na ściskanie (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	30
Kategoria tolerancji								T2			
Rozlóż kategorie								R1			
Plaskosc powierzchni								NPD			
Równoległość płaszczyzn powierzchni								NPD			
Calkowita gestosc sucha								1630(D1)		Kg/m³	
Gestosc sucha netto								NPD		Kg/m³	
Konfiguracja								1			
Sila wiazania								NPD		N/mm²	
Przewodność cieplna						(?10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK	
Przewodność cieplna						(?10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK	
Przepuszczalność pary wodnej								5/10			
Mrozoodporność								F2			
Absorpcja wody								14		%	
Początkowa absorpcja wody								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktywna zawartość soli rozpuszczalnych								S2			
Stabilność wymiarów: przepływ wilgoci								NPD		Mm/m	
Reakcja na ogień								A1			
Niebezpieczne składnik								NPD			

Właściwości użytkowe opisanego powyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez

Burt Nelissen (Kierownictwo)

Lanaken (B)

07.06.2024