

**NELISSEN**

Declarație de performanță



Numărul	NEHVB068C_2_RO_21084		
Tipul produsului / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO		
Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții	Unitati HD pentru utilizare pe pereti, coloane si partitii din zidarie neprotejata.		
Fabricantul	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii	2+		
Organismul notificat	BCCA NB 0749		
Standard armonizat	EN 771-1:2011 +A1:2015		

Organismul notificat a îndeplinit următoarele sarcini în cadrul sistemului 2+: inspectia initiala a instalatiei de productie ti controlul productiei în fabrica ti monitorizarea permanenta, evaluarea și evaluarea controlului productiei în fabrica ti are un certificat de conformitate al controlului productiei livrate la fabrica.

Performanta declarata *In ceea ce priveste tipurile de formate disponibile, va rugam sa consultati datele tehnice si/sau site-ul nostru.*

Dimensiuni		M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Lungime	(mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213	
Latime	(mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101	
Înăltime	(mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Rezistența la compresiune normalizată.	(N/mm²)	Cat. I , □	22	25	15	24	26	26	22	22	25
Rezistența medie la compresiune	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Categoriza de toleranță						T2					
Categorie răspândita						R1					
Planeitatea fețelor de fixare						NPD					
Paralelismul fețelor de fixare						NPD					
Densitate brută uscată						1630(D1)			Kg/m³		
Densitate netă uscată						NPD			Kg/m³		
Configurare						1					
Aderență						NPD			N/mm²		
Conductivitate termică						(λ10,dry,mat(90,90))			0,59 (S2)		W/mK
Conductivitate termică						(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A			0,55 (S1)		W/mK
Permeabilitate la vapori de apă						5/10					
Rezistența la îngheț						F2					
Absorbție de apă						14			%		
Absorbția inițială a apei						1,5<IW<=4			Kg/(m².min)		
Conținutul de săruri solubile active						S2					
Stabilitate dimensională: dilatarea umezelii						NPD			Mm/m		
Comportamentul la foc						A1					
Substanțe periculoase						NPD					

Performanța produsului descris mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către

Burt Nelissen (Management General)

Lanaken (B)

25.03.2021