

**NELISSEN**

Declaratie de performanta



Numarul	NEHVBX006H050W_M_RO_24159			
Tipul produsului / CE	ZIVA			
Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii	Unitati HD pentru utilizare pe pereti, coloane si partitii din zidarie neprotejata.			
Fabricantul	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Organismul notificat	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Standard armonizat	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Organismul notificat a îndeplinit următoarele sarcini în cadrul sistemului 2+: inspectia initiala a instalatiei de productie ti controlul productiei în fabrica ti monitorizarea permanenta, evaluarea ?i evaluarea controlului productiei în fabrica ti are un certificat de conformitate al controlului productiei livrate la fabrica.

Performanta declarata

In ceea ce priveste tipurile de formate disponibile, va rugam sa consultati datele tehnice si/sau site-ul nostru.

Dimensiuni		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65	
Lungime	(mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215	
Latime	(mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102	
Înaltime	(mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65	
Rezistentă la compresiune normalizată.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	22	22	25	
Rezistența medie la compresiune	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	
Categorie de toleranță								Tm (5,3,3)				
Categorie răspândită								Rm (5,3,3)				
Planeitatea fetelor de fixare								NPD				
Paralelismul fetelor de fixare								NPD				
Densitate brută uscată								1550(Dm(15))		Kg/m³		
Densitate netă uscată								NPD		Kg/m³		
Configurare								1				
Aderență								NPD		N/mm²		
Conductivitate termică								(10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK
Conductivitate termică								(10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK
Permeabilitate la vapori de apă								5/10				
Rezistența la îngheț								F2				
Absorbție de apă								17		%		
Absorbția inițială a apei								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Conținutul de saruri solubile active								S2				
Stabilitate dimensională: dilatarea umezelii								NPD		Mm/m		
Comportamentul la foc								A1				
Substanțe periculoase								NPD				

Performan?a produsului descris mai sus este în conformitate cu performan?a declarata. Aceasta declara?ie de performan?a este emisa în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusiva a producatorului men?ionat mai sus.

Semnat pentru si în numele fabricantului de catre

Burt Nelissen (Management General)

Lanaken (B)

07.06.2024