



Prehlásenie o výkonne

Císlo	NEHVB017_2_SK_24159			
Typ produktu / CE	ROCA			
Plánovaný účel použitia stavebného výrobku	HD tehly určené na použitie v stenách, stĺpoch a priekach z nechráneného muriva.			
Výrobca	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Systém hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Oboznámený úrad	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonizovaná norma	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikovaný orgán vykonal v systéme 2+ tieto úlohy: Pociatocná kontrola výroby a kontrola výroby v továrni a trvalé monitorovanie, posudzovanie a hodnotenie kontroly výroby v továrni a má osvedčenie o zhode riadenia výroby. dodávané v továrni.


Prehlásený výkon *Dostupné formáty sú uvedené v technickej špecifikácii a/alebo na web stránke.*

Miery	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Dĺžka (mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217
Šírka (mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102
Výška (mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	64
Normalizovaná pevnosť v tlaku. (N/mm ²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	22	22	25
Stredná pevnosť v tlaku (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancná kategória								T2		
Kategória šírenia								R1		
Rovnosť úložných plôch								NPD		
Plánovaná paralelnosť úložných plôch								NPD		
Hrubá suchá objemová hustota								1480(D1)	Kg/m ³	
Cistá suchá objemová hustota								NPD	Kg/m ³	
Tvar a riešenie								1		
Pevnosť v súdržnosti								NPD	N/mm ²	
Tepelný odpor	(710,dry,mat(90,90))							0,49 (S2)	W/mK	
Tepelná vodivosť	(710,dry,mat) EN1745 Annex A							0,45 (S1)	W/mK	
Priepustnosť vodnej pary								5/10		
Odolnosť proti mrazu								F2		
Pohlčovanie vody								17	%	
Pociatocná absorpcia vody								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Obsah aktívnych rozpustných solí								S2		
Rozmerová stabilita: rozťažnosť vlhkosti								NPD	Mm/m	
Chovanie ohňa								A1		
Nebezpečné látky								NPD		

Vyššie popísané parametre produktu sú v súlade s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V zastúpení a v mene výrobcu podpísal

Burt Nelissen (Všeobecný manažment)



Lanaken (B)

07.06.2024