



Prehlásenie o výkonne

Císlo	NEHVB027_2_SK_24159			
Typ produktu / CE	AUBERGINE			
Plánovaný účel použitia stavebného výrobku	HD tehly určené na použitie v stenách, stĺpoch a priekach z nechráneného muriva.			
Výrobca	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Systém hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Oboznámený úrad	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonizovaná norma	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikovaný orgán vykonal v systéme 2+ tieto úlohy: Pociatocná kontrola výroby a kontrola výroby v továrni a trvalé monitorovanie, posudzovanie a hodnotenie kontroly výroby v továrni a má osvedčenie o zhode riadenia výroby. dodávané v továrni.


Prehlásený výkon *Dostupné formáty sú uvedené v technickej špecifikácii a/alebo na web stránke.*

Miery	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Dĺžka (mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Šírka (mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Výška (mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Normalizovaná pevnosť v tlaku. (N/mm ²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	22	22	25
Stredná pevnosť v tlaku (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancná kategória					T2					
Kategória šírenia					R1					
Rovnosť úložných plôch					NPD					
Plánovaná paralelnosť úložných plôch					NPD					
Hrubá suchá objemová hustota					1630(D1)		Kg/m ³			
Cistá suchá objemová hustota					NPD		Kg/m ³			
Tvar a riešenie					1					
Pevnosť v súdržnosti					NPD		N/mm ²			
Tepelný odpor					(710,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK	
Tepelná vodivosť					(710,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK	
Priepustnosť vodnej pary							5/10			
Odolnosť proti mrazu							F2			
Pohlcovanie vody							14		%	
Pociatocná absorpcia vody							1,5<IW<=4		Kg/(m ² .min)	
Obsah aktívnych rozpustných solí							S2			
Rozmerová stabilita: rozťažnosť vlhkosti							NPD		Mm/m	
Chovanie ohňa							A1			
Nebezpečné látky							NPD			

Vyššie popísané parametre produktu sú v súlade s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V zastúpení a v mene výrobcu podpísal

Burt Nelissen (Všeobecný manažment)



Lanaken (B)

07.06.2024