

**NELISSEN**

PrestandadeklARATION

Nummer	NEHVB068C_2_SV_21084		
Produkttyp / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO		
Byggmaterialets avsedda användning	HD-produkter för användning vid oskyddade murverk, pelare och skiljeväggar.		
Tillverkaren	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be		
System för bedömning och verifiering av byggmaterialets bestående prestanda	2+		
Anmält organ	BCCA NB 0749		
Harmoniserad standard	EN 771-1:2011 +A1:2015		

Det anmälda organet har utfört följande uppgifter under system 2+: Inledande inspektion av produktionsinstallationen och produktionskontrollen i fabriken och permanent övervakning, utvärdering och utvärdering av produktionskontrollen i fabriken och har ett intyg om överensstämmelse med produktionskontrollen levereras på fabriken.

Deklarerade egenskaper *För tillgängliga format, hänvisa till den tekniska datan och/eller hemsidan.*

Mått	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Längd (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213
Bredd (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101
Höjd (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Normaliserad tryckhållfasthet. (N/mm ²)	Cat. I , ☐	22	25	15	24	26	22	22	25
Genomsnittlig tryckhållfasthet (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Toleranskategori							T2		
Sprid kategori							R1		
Läggytornas planhet							NPD		
Läggytornas parallellism							NPD		
Brutto torr volymvikt							1630(D1)	Kg/m ³	
Netto torr volymvikt							NPD	Kg/m ³	
Utformning							1		
Fogstyrka							NPD	N/mm ²	
Termiskt motstånd	(λ10,dry,mat(90,90))						0,59 (S2)	W/mK	
Termiskt motstånd	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,55 (S1)	W/mK	
Vattenånggenomsläpplighet							5/10		
Frostmotstånd							F2		
Vattenupptagningsförmåga							14	%	
Initial vattenabsorption							1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Innehåll av aktiva lösliga salter							S2		
Dimensionsstabilitet: fuktutvidgning							NPD	Mm/m	
Brandbeteende							A1		
Farliga ämnen							NPD		

Produktens prestanda som beskrivs ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Den angivna prestandan utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på tillverkarens eget ansvar som nämns ovan.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av

Burt Nelissen (General Management)



Lanaken (B)

25.03.2021