



PrestandadeklARATION

Nummer	NEHVB083_2_SV_24159			
Produkttyp / CE	VERONA			
Byggmaterialets avsedda användning	HD-produkter för användning vid oskyddade murverk, pelare och skiljeväggar.			
Tillverkaren	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System för bedömning och verifiering av byggmaterialets bestående prestanda	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Anmält organ	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmoniserad standard	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Det anmälda organet har utfört följande uppgifter under system 2+: Inledande inspektion av produktionsinstallationen och produktionskontrollen i fabriken och permanent övervakning, utvärdering och utvärdering av produktionskontrollen i fabriken och har ett intyg om överensstämmelse med produktionskontrollen levereras på fabriken.

Deklarerade egenskaper


För tillgängliga format, hänvisa till den tekniska datan och/eller hemsidan.

Mått		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65	
Längd	(mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213	
Bredd	(mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101	
Höjd	(mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65	
Normaliserad tryckhållfasthet.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25	
Genomsnittlig tryckhållfasthet	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	
Toleranskategori								T2				
Sprid kategori								R1				
Läggytornas planhet								NPD				
Läggytornas parallellism								NPD				
Brutto torr volymvikt								1630(D1)		Kg/m³		
Netto torr volymvikt								NPD		Kg/m³		
Utformning								1				
Fogstyrka								NPD		N/mm²		
Termiskt motstånd								(?10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK
Termiskt motstånd								(?10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK
Vattenånggenomsläpplighet								5/10				
Frostmotstånd								F2				
Vattenupptagningsförmåga								14		%		
Initial vattenabsorption								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Innehåll av aktiva lösliga salter								S2				
Dimensionsstabilitet: fuktutvidgning								NPD		Mm/m		
Brandbeteende								A1				
Farliga ämnen								NPD				

Produktens prestanda som beskrivs ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Den angivna prestandan utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på tillverkarens eget ansvar som nämns ovan.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av

Burt Nelissen (General Management)



Lanaken (B)

07.06.2024