



PrestandadeklARATION

Nummer	NEHVB087_2_SV_24159			
Produkttyp / CE	LAVA			
Byggmaterialets avsedda användning	HD-produkter för användning vid oskyddade murverk, pelare och skiljeväggar.			
Tillverkaren	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System för bedömning och verifiering av byggmaterialets bestående prestanda	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Anmält organ	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmoniserad standard	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Det anmälda organet har utfört följande uppgifter under system 2+: Inledande inspektion av produktionsinstallationen och produktionskontrollen i fabriken och permanent övervakning, utvärdering och utvärdering av produktionskontrollen i fabriken och har ett intyg om överensstämmelse med produktionskontrollen levereras på fabriken.

Deklarerade egenskaper


För tillgängliga format, hänvisa till den tekniska datan och/eller hemsidan.

Mått		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Längd	(mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217
Bredd	(mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102
Höjd	(mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	64
Normaliserad tryckhållfasthet.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	22	22	25
Genomsnittlig tryckhållfasthet	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Toleranskategori								T2			
Sprid kategori								R1			
Läggytornas planhet								NPD			
Läggytornas parallellism								NPD			
Brutto torr volymvikt								1480(D1)		Kg/m³	
Netto torr volymvikt								NPD		Kg/m³	
Utformning								1			
Fogstyrka								NPD		N/mm²	
Termiskt motstånd						(?10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Termiskt motstånd						(?10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Vattenånggenomsläpplighet								5/10			
Frostmotstånd								F2			
Vattenupptagningsförmåga								17		%	
Initial vattenabsorption								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Innehåll av aktiva lösliga salter								S2			
Dimensionsstabilitet: fuktutvidgning								NPD		Mm/m	
Brandbeteende								A1			
Farliga ämnen								NPD			

Produktens prestanda som beskrivs ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Den angivna prestandan utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på tillverkarens eget ansvar som nämns ovan.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av

Burt Nelissen (General Management)



Lanaken (B)

07.06.2024