



PrestandadeklARATION

Nummer	NEHVBX007B_M_SV_24159			
Produkttyp / CE	VEGA BAEKEL			
Byggmaterialets avsedda användning	HD-produkter för användning vid oskyddade murverk, pelare och skiljeväggar.			
Tillverkaren	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System för bedömning och verifiering av byggmaterialets bestående prestanda	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Anmält organ	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmoniserad standard	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Det anmälda organet har utfört följande uppgifter under system 2+: Inledande inspektion av produktionsinstallationen och produktionskontrollen i fabriken och permanent övervakning, utvärdering och utvärdering av produktionskontrollen i fabriken och har ett intyg om överensstämmelse med produktionskontrollen levereras på fabriken.

Deklarerade egenskaper


För tillgängliga format, hänvisa till den tekniska datan och/eller hemsidan.

Mått	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Längd (mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215
Bredd (mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102
Höjd (mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65
Normaliserad tryckhållfasthet. (N/mm ²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Genomsnittlig tryckhållfasthet (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Toleranskategori								Tm (5,3,3)		
Sprid kategori								Rm (5,3,3)		
Läggytornas planhet								NPD		
Läggytornas parallellism								NPD		
Brutto torr volymvikt								1550(Dm(15))	Kg/m ³	
Netto torr volymvikt								NPD	Kg/m ³	
Utformning								1		
Fogstyrka								NPD	N/mm ²	
Termiskt motstånd	(?10,dry,mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Termiskt motstånd	(?10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Vattenånggenomsläpplighet								5/10		
Frostmotstånd								F2		
Vattenupptagningsförmåga								17	%	
Initial vattenabsorption								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Innehåll av aktiva lösliga salter								S2		
Dimensionsstabilitet: fuktutvidgning								NPD	Mm/m	
Brandbeteende								A1		
Farliga ämnen								NPD		

Produktens prestanda som beskrivs ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Den angivna prestandan utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på tillverkarens eget ansvar som nämns ovan.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av

Burt Nelissen (General Management)



Lanaken (B)

07.06.2024