

Het invullen van deze checklist is handig voor het opmaken van:

Cette check-list doit toujours être complétée ; elle est utile et importante pour établir :

- een gedetailleerd dossier voor het lastenboek (architect) / un dossier détaillé pour le cahier des charges (architecte)
- een correcte (materiaal)offerte aan de klant (handelaar/aannemer) / une offre correcte (matériaux) au client (négociant/entrepreneur)
- een prijsaanvraag gericht aan Nelissen Steenfabrieken / une demande de prix adressée à Nelissen Steenfabrieken

Medewerker Nelissen / Employé Nelissen*

*Enkel in te vullen als je door een medewerker van Nelissen wordt geholpen / Seulement à remplir si vous êtes assisté par un employé de Nelissen

Gegevens / Données

Contactpersoon / Contact

Telefoonnummer / Numéro de téléphone

Werfgegevens / Coordonnées du chantier

Architect / Architecte

Bouwheer / Maître de l'ouvrage

Aannemer / Entrepreneur

Werkadres / Adresse du chantier

Verwachte opstartdatum

Date de démarrage prevue

Aanbesteding / Appel d'offre

Werk in uitvoering / Chantier en cours

Prijsaanvraag via bouwhandel

demande de prix via le secteur du bâtiment


Aantal te bekleden m²

Nombre de m² à revêtir

Aantal lopende meter (gevel)hoeken*

Nombre de mètre courant d'angles (de façade)

*verticale toepassing (incl. hoogten raam- en deuropeningen) / application verticale (y compris hauteur des ouvertures des fenêtres et portes)



Aantal lopende meter hoekzolen*

Nombre de mètre courant de colonnes en coin

*horizontale toepassing (boven raam- en deuropeningen) / application horizontale (ouvertures des fenêtres et portes)



Steenstrippen / Plaquettes de briques

Gekozen steenkleur / Brique choisie (couleur)

Gekozen steenformaat / Format de brique choisi

Ondergrond waarop isolatie geplaatst wordt / Support sur lequel l'isolation est collée:

- Hout / Bois
 Beton / Béton
 Baksteen / Brique
 Andere / Autres

Dikte van de gewenste isolatie (cm)
Épaisseur de l'isolation souhaitée (cm)

Lambda-waarde / Valeur-Lambda

- 0,035
 0,027
 Of te bekomen Rd-waarde (zie brochure):
Ou valeur Rd à obtenir (voir brochure)

Verwerkingswijze (voeg) / Sens de mise en oeuvre (joint)

- Normaal uitzicht met voeg (voegdikte afhankelijk van steenformaat)
Aspect normal avec joint (épaisseur du joint en fonction du format de brique)
 Dunne voeg (uitzicht dunbedmortel) / Joint étroit (aspect du lit de mortier mince)
 Verlijmd uitzicht / Aspect collé
 Aansluitend op bestaand metselwerk / Raccordement à la brique existante

Toepassing / Application

- Gevel / Façade
 Plafond / Plafond

Startprofiel nodig? / Profil de démarrage nécessaire ?

- Ja, aantal stuks (2,5 m/stuk) / Oui, nombre de pièces (2,5 m/pièce)
 Nee / Non

Comriband meeleveren? / Comriband fourni ?

- Ja, aantal rollen (8 lopende meter/rol) / Oui, nombre de rouleaux (8 mètre courant/rouleau):
 Nee / Non

Comriband is verplicht te voorzien bij plaatsing volgens de richtlijnen van het BCCA.

Comriband wordt toegepast bij elke aansluiting tussen de isolatie en vreemd materiaal (vb. dakaansluiting, raamdorpel, raamprofiel ...).

Comriband doit obligatoirement être prévu en cas de pose selon les directives de la BCCA. Comriband est utilisé pour tout raccord entre l'isolation et un matériau étranger (p. ex. toit, appui de fenêtre, profilé de fenêtre ...).

Wens je bij opstart van de werken gebruik te maken van gratis hulp van Nelissen-professionals?

(deze service dien je minimum 1 week op voorhand aan te vragen)

Souhaitez-vous profiter gratuitement de l'aide au démarrage offerte par des professionnels de Nelissen ?
(à demander au moins 1 semaine à l'avance)

- Ja / Oui
 Nee / Non



Opmerkingen / Remarques

NL ALGEMENE BASISVOORWAARDEN IN ACHT TE NEMEN:

- De hoeveelheden (m^2 , lm en st) in de offerte worden gebaseerd op de opgegeven maatvoering en zijn **vermoedelijke hoeveelheden** (VH). Deze hoeveelheden zijn steeds te verifiëren met de architect/aannemer/bouwheer volgens de eventuele meetstaat.
- Gelieve bij de bestelling de exacte **hoeveelheden van het aantal m² gevelbekleding en het aantal lm hoekafwerking** (met aangepaste hoekstrippen) door te geven **vermeerderd met 3%** om eventueel snij- en zaagafval op te vangen. Dit percentage is niet bindend voor de fabrikant/leverancier en afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of uitvoeringsmethode op de werf.
- Gelieve steeds de **ondergrond door te geven** waarop het Iso-Façade-systeem bevestigd wordt (cf. 'Checklist Iso-Façade' in de brochure).
- De levering en facturatie gebeurt steeds met **volle pakken** isolatie. Dit omvat mogelijks een klein verschil met de bestelde hoeveelheid.
- De aannemer/bouwheer dient de bestelde **hoeveelheden te controleren** volgens de plannen.
- Iso-Façade pakketten en steenstrippen zijn **geen voorraadproducten** maar worden steeds op maat van de klant aangeleverd. Voor het zagen van steenstrippen zijn we afhankelijk van eventuele levertermijnen van de bakstenen. Om wachttijden voor het project te vermijden adviseren we om tijdig de nodige reservaties te doen.
- Om logistieke redenen dienen **afhalingen** van Iso-Façade **minimum 24 uur op voorhand** aangemeld te worden bij de binnendienst van Nelissen Steenfabrieken.
- Eventuele **bijbestellingen** gebeuren steeds in samenspraak met de bouwheer/aannemer/architect.
- De prijzen zijn steeds **excl. btw, plaatsing en transport**.

Voor gratis assistentie door professionals van Nelissen Steenfabrieken bij de opstart van een Iso-Façadewerf, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan

- De opstarthulp dient minimum 1 week op voorhand gepland te worden.
- De nodige materialen (isolatie, steenstrippen, lijm, schroeven, lijm mixer, laser, waterpas ...) moeten aanwezig zijn op de werf.
- De werf dient bouwklaar te zijn.

Opgelet!

Gelieve bij de bestelling steeds de **juiste offerte mee te sturen** en de keuze van isolatie soort en voegmortel aan te geven om zo eventuele misverstanden te vermijden. Na de bestelling van de materialen geldt er een afnameverplichting voor alle onderdelen toebehorend aan het bestelde Iso-Façadepakket zoals vermeld op de orderbevestiging. **Er worden geen materialen teruggenomen.**

FR CONDITIONS DE BASE GÉNÉRALES À RESPECTER

- Les quantités (m^2 , mètres linéaires et unités) dans le devis sont basées sur les dimensions fournies et sont des **quantités présumées** (QP). Ces quantités doivent toujours être vérifiées avec l'architecte l'entrepreneur/le constructeur conformément au détail quantitatif, le cas échéant.
- Veuillez indiquer lors de la commande les **quantités exactes en m² de revêtement de façade et le nombre en mètres linéaires de finitions d'angle** (avec des bandes d'angle adaptées) **augmentées de 3 %** pour compenser d'éventuelles pertes lors de la découpe et de la scie. Ce pourcentage n'est pas contraignant pour le fabricant/fournisseur et dépend de l'activité de la difficulté ou la méthode d'exécution sur place.
- Veuillez toujours indiquer **le type de surface sur lequel le système Iso-Façade sera fixé** (cf. « Checklist Iso-Façade » dans la brochure).
- La livraison et la facturation se font toujours avec des **paquets complets d'isolation**. Cela peut entraîner une légère différence par rapport à la quantité commandée.
- L'entrepreneur/le constructeur doit **vérifier que les quantités** commandées sont conformes aux plans.
- Les paquets Iso-Façade et les briques de parement ne sont **pas des produits de stock** mais sont toujours fournis sur mesure pour le client. Pour la découpe des briques de parement, nous dépendons des éventuels délais de livraison des briques. Contactez notre service interne pour convenir du délai de livraison exact.
- Pour des raisons logistiques, les **collectes** d'Iso-Façade doivent être signalées au service de vente interne de Briqueteries Nelissen au moins 24 heures à l'avance.
- Toute **commande supplémentaire** doit se faire par l'intermédiaire du marchand des matériaux.
- Les prix s'entendent toujours **hors TVA, installation et transport**.

Pour bénéficier de l'assistance gratuite des professionnels de Briqueteries Nelissen lors de la mise en route d'un chantier Iso-Façade, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'aide au démarrage doit être planifiée au moins une semaine à l'avance.
- Le matériel nécessaire (isolation, briques de parement, colle, vis, mélangeur de colle, laser, niveau à bulle, etc.) doit être présent sur le chantier.
- Le chantier doit être prêt à construire.

Attention !

Lors de la commande, veuillez toujours **joindre l'offre exacte** et indiquer le type d'isolation et de mortier de jointolement pour éviter tout malentendu. Après la commande des matériaux, il y a une obligation d'achat pour tous les éléments appartenant au paquet Iso-Façade commandé, comme mentionné sur la confirmation de commande. **Aucun matériel ne sera repris.**